

ACCU-CONTAINER



Type SAP 600 K

TYPE SAP 600 K

Internationaal vervoer van accu's

- robuuste constructie van 3 mm plaatstaal volgens "DIN 30741", deel 1
- afsluitbaar deksel met veerontlasting en steun op 70°
- zelfstandige dekselvergrendeling bij 270°
- verwisselbare polyethyleen (PE)-binnenbak met randafdekking, zwavelzuurbestendig, slag- en slijtvast
- binnenzijde deksel van bescherm laag voorzien
- opnamen voor heftrucks, vorkheftruck en kraan
- accu-container conform verpakking-instructie P801 en P801a

Speciale uitvoeringen voor Lithium-ionen-accumulatoren zijn leverbaar



UN-GOEDKEURINGEN

UN 11 A/Y/D/BAUER/0348



Type SAP 601 K

TYPE SAP 601 K

Behoorlijk inzamelen en opslaan van accu's

- robuuste constructie van 3 mm plaatstaal
- verwisselbare polyethyleen (PE)-binnenbak met randafdekking, zwavelzuurbestendig, slag- en slijtvast
- deksel ondersteuning op 70°
- opnamen voor heftrucks en vorkheftruck
- accu-container conform verpakking-instructie P801 en P801a

Type	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (kg)
SAP 600 K	620	1200 x 1000 x 1055	3-voudig	1224	214
SAP 601 K	620	1120 x 960 x 920	3-voudig	1124	156

Afwerking:

vuurverzinkt