

MOBICONT TYPE MD 800



Type MD 800 met elektropomp



Type MD 800 met handpomp



Type MD 800 met handpomp



Type MD 800 met laadbeugel

De mobiele tank voor de verzorging van voertuigen, bouw- en werkmachines, apparaten, aggregaten etc. met diesel.

Internationaal vervoer van gevaarlijke vloeibare stoffen volgens ADR/RID/IMDG-code, verpakkingsgroepen II en III

- stabiele, conische buitencontainer van 3 mm plaatstaal als aanrijdbeveiliging en opvangbak met 100 % volume inclusief lekkagepeilstok
- lekkagepeilstok
- 100 mm onderrijdhoogte
- robuuste, vervangbare PE-binnentank
- vul-/afnamedeksel met 2" vulstop, ontluchtingsventiel, zuigleiding, kogelkraan voor pompaansluiting, schroefbare peilstok
- afsluitbare kap met gasdrukveren opnamen voor hefwegen, vorkheftruck en kraan

Opties

- hand- en elektropompen
- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 220 mm
- vulstandmeter
- grenswaarden aanduider
- laadbeugel
- andere opties op aanvraag

§ UN-GOEDKEURINGEN

31HA1/Y/D/14263-BAUER/3344

Type	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	gewicht gelakt (kg)
MD 800	800	1225 x 1025 x 1625	253

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt