

## SPECIAAL-AFVALCONTAINER TYPE ASF/P 100-2



Type ASF/P 100-2

Type	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	oplast (kg)	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (kg)
ASF/P 100-2	88	540 x 440 x 922	800	231	52



Trechter met vulbuis



Zeef



Deksel dichting

Internationaal vervoer van gevaarlijke vloeibare, pasteuze en vaste stoffen volgens ADR/RID/IMDG-code, verpakkingsgroepen I, II, III en inzameling en opslag van brandbare vloeistoffen met een vlampunt > 55°C

- constructie van plaatstaal volgens DIN 30742
- cilindrische containervorm
- met inrijdbeugels
- stabiele stapelhoeken met kraanogen
- opnamen voor vorkheftruck en kraan
- veiligheids-koepeldeksel (DN 396) met 6 vleugelschroeven en dichting
- automatische dekselvergrendeling op 180°
- vullen en ledigen geschiedt over de totale doorsnede
- max. soortelijk gewicht 2 kg/l

### Opties

trechter met vulbuis en zeef (gebruik als inzamelcontainer volgens TRbF 20 voor brandbare vloeistoffen uit de GHS-categorie 1-3)

### UN-GOEDKEURINGEN

- UN 1A2/X1.7/250/D/8724-BAUER
- UN 1A2/X\*/S/D/8723-BAUER

## SCHADELIJKE STOFFEN CONTAINERS TYPE SC



Type	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	vulhoogte (mm)	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (kg)
SC 240	240	800 x 800 x 1093	3-voudig	938	534	134
SC 285	285	800 x 800 x 1248	3-voudig	1093	542	142

Internationaal vervoer van gevaarlijke vloeibare, pasteuze en vaste stoffen volgens ADR/RID/IMDG-code, verpakkingsgroepen I, II en III

- cilindervormige container met vierkant basis- en stapelframe, lage vulhoogte, reinigingsvriendelijk
- vulopening Ø 610 mm
- afsluitbaar koepeldeksel met 8 vleugelmoeren en vergrendelstand op 90°
- opnamen voor hefwagen, vorkheftruck en kraan
- optimale transportmaten 800x800 mm

### Optie

- trechter met zeef van roestvrij staal

### UN-GOEDKEURINGEN

- UN 1A2/X/D/10089-92-BAUER

Afwerking: vuurverzinkt