

SPECIAAL-AFVALCONTAINER TYPE SAS



Type SAS

Type	inhoud (m ³)	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (kg)
SAS 800	0,8	1200 x 1000 x 1235	3-voudig	678	178

Internationaal transport van drukgasverpakkingen en spuitbussen volgens ADR/RID/IMDG-code, verpakkingsgroepen II en III

- staalconstructie volgens "DIN 30741", deel 1
- rondom voorzien van beluchtingsopeningen met spatwaterbescherming
- container tot 100 mm hoogte vloeistofdicht
- containerrandprofiel
- doorlopende inrijdkokers
- stabiele stapelhoeken met kraanogen
- opnamen voor heftrucks, vorkheftruck en kraan
- met dekselsluitingen, afsluitbaar
- deksel d.m.v. veren ondersteund en met binnenrandafdichting
- automatische dekselvergrendeling bij 270°
- dekselsteun bij 70°

§ UN-GOEDKEURINGEN

UN 50A/Y/D/12806-BAUER

SPIJTBUSSEN-TRANSPORTBOX TYPE STB 1000



Type STB 1000



3-voudig stapelbaar




Neerklapbaar gevaarvoedschild



Dekselvergrendeling



PE-foliezak



zuigvliesdoek

Internationaal vervoer van drukgasverpakkingen / spuitbussen volgens ADR/RID/IMDG-code, verpakkingsgroepen II en III

- staalconstructie volgens de "DIN 30741", deel 1 met geïntegreerde opvangbak, vloeistofdicht gelast en binnenstaande zijwanden van draadgaas, maaswijdte: 20x20 mm
- verzinkte deksel, 2-zijdig te openen, met 2 dekselvergrendelingen
- dekselvergrendeling bij 270°
- doorlopende inrijdkokers
- opnamen met palletwagens en vorkheftruck
- neerklapbaar gevaarvoedschild aan twee tegenoverliggende zijden
- klemvoorziening voor zuigvliesdoek op de bodem, kan middels handhendel eenvoudig worden verwisseld

Opties

- PE-foliezak, luchtdoorlaatbaar
- zuigvliesdoek

Type	inhoud (l)	Maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	oplast (kg)	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (kg)
STB 1000	1000	1200 x 1000 x 1222	3-voudig	4000	732	180

§ UN-GOEDKEURINGEN

UN 50A/Y/D/12019-BAUER/3000/732

Afwerking: vuurverzinkt