

# BESCHERMCONTAINER ZERO-BOX®



**Bescherming tegen belasting van binnen- en buitenbranden bij de inzameling van gevaarlijke stoffen, b.v. poetslappen in kunststofcontainers; met geïntegreerde drukontlastende inrichting**

- robuuste plaatstaalconstructie
- zelfsluitende deur
- zelfsluitende inwerpdeksel
- inclusief gevaaraanduidingen en opschrift
- poedercoating **RAL 3000**

Wie kunststofcontainers voor de opslag van gevaarlijke stoffen inzet, zou het volgende moeten bedenken:

In schadegevallen is de verantwoordelijke in volle omvang, strafrechtelijk aansprakelijk!

Type	maten (BxDxH) (mm)	vulopening (BxH) (mm)	inwerpopeningen (Ø) (mm)	gewicht (kg)
Z 500	530 x 585 x 1000	440 x 670	200	75
Z 750	780 x 850 x 1500	690 x 970	300	163

# VAT-CONTAINERS TYPE FC



Type FC-I met vattraverse Type FT/M



Type FC-II

**Opslag van 200 liter stalen stopvaten en 220 liter kunststof L-ringvaten voor binnen- en buitenbereik**

- 100% opvangvolume
- kraanogen
- opname voor palletwagen en heftruck
- afsluitbaar

## Uitvoeringen

### Type FC-I

- met deksel
- 3-voudig stapelbaar

### Type FC-II

- met GVK-kap (rood)

### Optie

vattraverse type FT/M (zie pagina 69)

Type	maten (LxBxH) (mm)	binnenmaten (mm)	draagkracht (kg)	opvangvolumen (l)	stapelbaar	gewicht gelakt (kg)
FC-I	680 x 680 x 1170	Ø 620 / H 980	400	295	3-fach	84
FC-II	680 x 680 x 1480	Ø 620 / H 980	400	295		85

Afwerking:

**RAL 2000**

**RAL 3000**

**RAL 5012**

**RAL 6011**

**RAL 7005**

**vuurverzinkt**