

DEPOTS GEVAARLIJKE STOFFEN TYPE GD



Type GD-C, GD-B en GD-A met type GR-C



Type GD-A met type GR-B

Type GD-B met type FA 60-1

Opslag van max. 2 vaten à 200 liter, ook met 60 liter vaten en kleine blikken combineerbaar

- opvangbakken van 3 mm plaatstaal
- verzinkt rooster (draagkracht 1000 kg/m²)
- 100 mm onderrijdhoogte

Uitvoeringen

Type GD-A

- voor binnenbereik
- met spatbeschermwanden
- veiligheidsketting

Type GD-B

- voor buitenbereik
- met spatbeschermwanden
- weerbestendig kap (rood) van GVK met gasdrukveren
- met cilinderslot

Typ GD-C

- voor binnenbereik
- wanden en kap van draadgaas voor natuurlijke beluchting
- met cilinderslot

Type GD-A en type GD-C



- Productie gecertificeerd volgens EN ISO 9001
- Productieproces onder bewaking TÜV
- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

Type GD-B



- Productie gecertificeerd volgens EN ISO 9001
- Productieproces onder bewaking TÜV
- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare stoffen met vlampunt > 55° C
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

Type	max. aantal (200 liter vaten)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolumen (l)	gewicht gelakt (kg)
GD-A	2	1420 x 800 x 1365	254	175
GD-B	2	1455 x 830 x 1450	254	198
GD-C	2	1450 x 815 x 1370	254	184

► Opties zie pagina 107



Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt