

DEPOTS GEVAARLIJKE STOFFEN TYPE GD-N



Type GD-N 2 met type GR-A



Type GD-N/R 2 en vatenkar type FP-V

Type	max. aantal (200 liter vaten)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolumen (l)	gewicht (kg)
GD-N 2	2	1437 x 1015 x 1614	242	236
GD-N 4	4	1437 x 1500 x 1557	269	302
GD-N/R 2	2	1437 x 1015 x 1514	242	224
GD-N/R 4	4	1437 x 1500 x 1457	269	290

Opslag van max. 4 vaten à 200 liter, ook met 60 liter vaten en kleine blikken combineerbaar

- voor binnen- en buitenbereik
- opvangbakken van 3 mm plaatstaal
- verzinkt rooster (draagkracht 1000 kg/m²)
- verzinkte plaatstaalconstructie, naar wens buitenzijde gelakt
- met natuurlijke beluchting
- dak met gasdrukveren
- afsluitbaar
- de vrije hoogte is voldoende om een vat met gemonteerde pomp onder te kunnen brengen

Uitvoeringen

Type GD-N

- twee vleugeldeuren
- 100 mm onderrijdhoogte

Type GD-N/R

- afklapbare deur uit aluminium, fungeert tevens als oprijdplaat

Opties

- verzinkt rooster tussenbodem
LxB 1385 x 520 mm
1 stuk voor type GD-N 2
2 stuks voor type GD-N 4
- vatenrekken type FA, verzinkt
- draaisteunen type RA voor het positioneren van de vaten, opsteekbaar, verzinkt
- blikkenrekken type GR, verzinkt



- Productie gecertificeerd volgens EN ISO 9001
- Productieproces onder bewaking TÜV
- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4