

ROLLUIKAST TYPE RSG



Type RSG met poten

Opslag van 60 en 200 liter vaten en/of kleine blikken

- voor binnen- en buitenbereik
- stabiele constructie van plaatstaal
- alu-Rollade
- met natuurlijke beluchting
- afsluitbaar met cilinderslot
- afwerking: opvangbakken met tussen bodem verzinkt, Corpus in RAL-Kleuren (zie tabel)

Uitvoeringen

Type RSG-1

- met opvangbakken voor opslag van max. 2 vaten à 200 liter

Type RSG-2

- met opvangbakken voor opslag van max. 6 vaten à 60 liter en met verzinkt rooster voor opslag van kleine blikken

Type RSG-3

- met opvangbakken voor opslag van 6 vaten à 60 liter en met Opvangbakken voor kleine blikken

Type RSG-4

- met 4 opvangbakken voor kleine blikken

Opties

- in hoogte verstelbare poten



Type RSG-1

Type RSG-2

Type RSG-3

Type RSG-4

Type	max. aantal vaten à 60 liter / 200 liter	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolumen (l)	gewicht (kg)
RSG-1	- / 2	1294 x 870 x 1610	240	162
RSG-2	6 / -	1294 x 870 x 1610	89	162
RSG-3	6 / -	1294 x 870 x 1610	89+67	172
RSG-4	- / -	1294 x 870 x 1610	4 x 67	215



- Productie gecertificeerd volgens EN ISO 9001
- Productieproces onder bewaking TÜV
- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4