

GASFLESSEN-CONTAINER TYPE GFC



Type GFC + Type AR

Type	maten (LxBxH) (mm)	max. aantal (gasflessen Ø 250 mm)
GFC	3050 x 1300 x 2250	48 gasflessen of 2 pallets met 12 flessen of 1 pallet met 12 flessen + 24 flessen

Buitenopslag van gasflessen volgens TRGS 510

- stabiele frameconstructie
- dak en achterwand van gesloten plaatstaal
- afsluitbare vleugeldeuren
- deuren en wanden van draadgaas
- verzinkt roosterbodem
- voetplaten voor bodembevestiging
- flessenhouder met kettingbeveiliging

Opties

- oprijdplaten type AR

Speciale uitvoeringen leverbaar

GASFLESSEN-DEPOTS TYPE GFD



Opslag van gasflessen voor binnen en buiten volgens TRGS 510

- met achterwand, bodem en tussenbodem
- als bouw pakket aangeleverd - eenvoudige montage

Uitvoeringen

Type GFD-G

- verzinkt plaatstaal
- gesloten constructie
- met cilinderslot

Type GFD-L

- verzinkt plaatstaal
- met natuurlijke beluchting middels opengewerkte deuren en zijwanden
- met cilinderslot

Type GFD-R

- mobiel, bijzonder geschikt voor wisselende gebruiksplaatsen
- met 2 zwenkbare buisgrepen en 2 wielen
- deur en wanden van draadgaas
- deur afsluitbaar middels hangslot (hangslot niet inclusief)

Type	maten (LxBxH) (mm)	aantal deuren / uitvoering	max. aantal (11 kg gasflessen)	gewicht (kg) gelakt / verzinkt
GFD-G 1	840 x 690 x 1475	1 / gesloten	10	-- / 91
GFD-G 2	1680 x 690 x 1475	2 / gesloten	20	-- / 182
GFD-L 1	840 x 690 x 1475	1 / open gewerkt	10	-- / 75
GFD-L 2	1680 x 690 x 1475	2 / open gewerkt	20	-- / 150
GFD-R 2	520 x 500 x 1580	1 / draadgaas	2	48 / 52
GFD-R 4	860 x 500 x 1580	1 / draadgaas	4	62 / 66

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

verzinkt