

# GREEN-LINE PE-OPVANGBAKKEN TYPE WP



Type WP-PE 1/11 met voorzetbak type VB 1



Type WP 2/11



Type WP-PE 2/2



Type WPA-PE 4/2



Type WP-PE 8/11

## Veilige opslag conform de voorschriften, van 200-l vaten en 1000-l-IBC

- constructie van robuust polyethyleen
- bestand tegen zuren, logen en oliën en andere niet ontvlambare stoffen
- inrijdkokers voor vorkheftruck en pompwagens
- uitvoering in blauw

## Uitvoering met geïntegreerde opzetstaanders

- Type WP

## Uitvoering met PE-pallets

- Type WP-PE
- Type WPA-PE rondom met onderrijdhoogte

## Opties

voorzetbak voor PE-opvangbakken

- Type VB 1 voor WP-PE 1/11
- Type VB 2 voor WP 2/11 en WP-PE 2/11



Voorzetbak type VB 1 (voor WP-PE 1/11)



Voorzetbak typ VB 2 (voor WP 2/11 en WP-PE 2/11)

U



- Productie gecertificeerd volgens EN ISO 9001
- Productieproces onder bewaking TÜV
- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

Type	max. aantal (200 liter vaten / 1000 liter IBC)	PE-pallet	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolumen (l)	gewicht (kg)	draagkracht (kg)
WP 1/11	- / 1	-	1590 x 1455 x 715	1125	80	1500
WP 2/11	- / 2	-	2340 x 1360 x 510	1150	85	2800
WP-PE 2/2	2 / -	✓	1220 x 820 x 330	240	26	650
WP-PE 4/2	4 / -	✓	1280 x 1280 x 275	230	35	1250
WP-PE 4/4	4 / -	✓	1310 x 1310 x 370	410	44	1250
WPA-PE 2/2	2 / -	✓	1220 x 820 x 450	230	27	650
WPA-PE 4/2	4 / -	✓	1220 x 1220 x 390	250	40	1300
WP-PE 1/11	- / 1	✓	1760 x 1350 x 710	1100	107	1500
WP-PE 2/11	- / 2	✓	2560 x 1350 x 510	1140	136	2500
WP-PE 8/11	8 / 2	✓	2560 x 1350 x 510	1140	136	2500

### Voorzetbak

Type VB 1 voor WP-PE 1/11	- / -	-	525 x 545 x 835	86	8,5	-
Type VB 2 voor WP 2/11 en WP-PE 2/11	- / -	-	530 x 520 x 530	86	4	-