

AFTAPSTELLINGEN



Type FA 60-A



Type RA 60-A

Type AW 60-3 + GR 60-3
+ 3xAG 60-3 + 9xFA 60-A


Opslag en aftappen van max. 9 liggende vaten/jerrycans à 60 liter, ook met kleine blikken combineerbaar

Modulaire, bestaande uit naar keuze:

- opvangbakken **type AW 60** van 3 mm plaatstaal, 100 mm onderrijdhoogte
- rooster **type GR**, verzinkt (draagkracht 1000 kg/m²)
- stapelrekken **type AG**, verzinkt, levering als bouw pakket, max. 3-voudig stapelbaar
- oplegplaten **type AB** (2 stuks per jerrycan), verzinkt, verschuifbaar
- vatenrek **type FA 60-A** voor 1 vat à 60 liter, verzinkt
- draaisteun **type RA 60-A**, verzinkt en opsteekbaar, voor het draaien van 60 liter vaten, te plaatsen op vatenrek type FA 60



Type AW 60-2 + 2xAG 60-2 + 4xFA 60-A



Type AB (2 stuks per jerrycan)

Type AW 60-3 + GR 60-3
+ 2xAG 60-3 + 12xAB



Jerrycan schenkulp Type KAH-60 (zie pagina 107) met opvangbak type AW 60-2/M (zie pagina 78)

Type	max. aantal (60 liter vaten)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolumen (l)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) gelakt/verzinkt
opvangbak	AW 60-1	800 x 500 x 290	73	--	28 / 32
rooster	GR 60-1	780 x 420 x 30	--	--	-- / 6
stapelrek	AG 60-1	515 x 515 x 555	--	65	-- / 9
opvangbak	AW 60-2	900 x 800 x 220	82	--	34 / 38
rooster	GR 60-2	820 x 780 x 30	--	--	-- / 12
stapelrek	AG 60-2	915 x 515 x 555	--	130	-- / 10
opvangbak	AW 60-3	1300 x 800 x 205	104	--	42 / 48
rooster	GR 60-3	1220 x 780 x 30	--	--	-- / 18
stapelrek	AG 60-3	1315 x 515 x 555	--	200	-- / 13
oplegplaat	AB	100 x 510 x 150	--	--	-- / 2
vatenrek	FA 60	270 x 510 x 60	--	--	-- / 2
draaisteun	RA 60	270 x 510 x 80	--	--	-- / 4

StawaR




- Productie gecertificeerd volgens EN ISO 9001
- Productieproces onder bewaking TÜV
- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterveroontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4